

FAHRBARES WHITEBOARD AUS PREMIUM STAHEMAILLE MIT VIERKANTGESTELL, SERIE 9 E, WEISS

TAFELFLÄCHE: B/H: 150X120 CM, WEISS



PRODUKTBESCHREIBUNG

Unsere fahrbare Whiteboard hat eine Tafelgröße die um 360 Grad drehbar ist. Die Tafelgröße kann per Spannknebel in jeder Stellung durch Zahnkranz-Drehteller arretiert werden. Sie ist höhenverstellbar und so für fast jede Körpergröße vorgesehen.

Das Whiteboard ist beidseitig mit Whiteboardmarkern beschreibbar. Es ist magnethaftend und trocken oder feucht abwischbar.

Die Kanten der Tafelgröße sind in natureloxiertem Aluminium U-Profilen eingefasst und die Tafelecken sind durch profilübergreifende, gerundete Eckkappen aus ABS-Kunststoff abgedeckt. Das Gestell ist aus vollverschweißtem Präzisionstahl-Vierkantrohr gefertigt


Alle Rohrenden sind durch gerundete ABS-Kunststoffkappen abgedeckt. Alle Stahlteile sind Kunststoff-Pulverbeschichtet. Zusätzlich befindet sich eine verschraubte Ablage aus ABS-Kunststoff unter der Tafelgröße an der Quer-Traverse.

EIGENSCHAFTEN

- Stahlemaille weiß
- magnethaftend und mit Whitboardmarkern beschreibbar, trocken abwischbar
- fahrbar
- beidseitig beschreibbar
- höhenverstellbar
- Tafelgröße um 360° drehbar




Geodreieck, Geometrie-Dreieck der Serie Profi Linie




Zeichendreieck der Serie Profi Linie




Zeichenlineal dm + cm Teilung, Profi Linie



Gerätetafel Deluxe II Profi Linie



Gerätetafel Deluxe I Profi Linie



Gerätetafel Basic II Profi Linie



Freistehend



Fahrbar



Manuell höhenverstellbar

Artikelnummer	9/152 EW	
Tafelfläche	1500 mm - 1200 mm	59.1" - 47.2"
Montageart	Freistehend, Fahrbar	
Einsatzbereich	Grundschule, Weiterführende Schule, Konferenzraum	
Höhenverstellung	Manuell höhenverstellbar	
Tafelart	Drehtafel	
Eigenschaften	beschreibbar, magnethaftend, trocken abwischbar	
Material	Stahlemaille	

Conen Produkte GmbH
 Conenstr. 4
 54497 Morbach-Gonzerath
 Germany

T +49 6533 75-100
 F +49 6533 75-600
 E info@conen-produkte.de
www.conen-produkte.de

© Copyright by Conen Produkte GmbH