

WANDTAFEL SCHULTAFEL AUS PREMIUM STAHEMAILLE, SERIE ME

WANDKLAPPSCHIEBETAFEL MIT KONTERGEWICHT

PRODUKTbeschreibung

Die höhenverstellbaren premium Whiteboards aus Stahlblech sind hochwertig emailliert, wodurch die magnethaftenden, wasserfeste Oberfläche vor Schäden geschützt wird.

Präzisionsrollenketten in den kugelgelagerten Vollstahlwellen ermöglichen ein geräuschloses Verschieben der Tafel.

Zusätzlich sind die Kanten und Mittelkanten der Tafelfläche wasserdicht mit natureloxiertem Aluminium eingefasst und die Eckkappen aus ABS-Kunststoff gefertigt.

An der Mittelfläche ist zusätzlich eine Kreideablage aus natureloxiertem, gerundetem Alu-Winkelprofil (Schenkellänge 100mm) mit untergeschraubten Kreide- und Schwammbehälter, welcher ebenfalls aus ABS-Kunststoff ist.



Alle höhenverstellbaren Tafelsysteme werden inklusive Montage (Erdgeschoss) an feste, dübelbare Wände geliefert.

Auch Montagen an Leichtbau- oder Trockenbauwände sowie Etagenlieferungen sind auf Anfrage möglich!


EIGENSCHAFTEN

- Premium Whiteboard Stahlemaille
- Höhenverstellbarer Stellbereich von 160 bis 215 cm (Oberkante)
- Mittelfläche 16mm starke melaminharzbeschichtete Trägerplatte E1-Spanplatte
- Flügel aus Wabenplatte zwecks Gewichtsverringering bei gleichbleibender Stabilität
- Alle Stahlteile Kunststoff pulverbeschichtet!
- Auf Wunsch mit Lineatur lieferbar!

Zubehör


Zeichenlineal dm + cm
Teilung, Profi Linie

Gerätetafel Deluxe II Profi
Linie


Gerätetafel Basic Profi Linie



Gerätetafel Basic II Profi Linie



Robocolor-Champagne Kreide



Schulkreide ProfiLine



Wandmontiert



Manuell höhenverstellbar

Artikelnummer	M-E	
Tafelfläche	2000 mm	78.7"
Montageart	Wandmontiert, Massive Wände, Leichtbauwände	
Einsatzbereich	Grundschule, Weiterführende Schule	
Höhenverstellung	Manuell höhenverstellbar	
Tafelart	Kontergewichtstafel	
Eigenschaften	beschreibbar, magnethaftend, trocken abwischbar	
Material	Stahlemaille	

Conen Produkte GmbH
Conenstr. 4
54497 Morbach-Gonzerath
Germany

T +49 6533 75-100
F +49 6533 75-600
E info@conen-produkte.de
www.conen-produkte.de

© Copyright by Conen Produkte GmbH

10.09.2024
Seite 2/2